

# VELOURS APPARENCE



<b>Largeur</b>	143 cm
<b>Masse surfacique</b>	500 g/m <sup>2</sup>
<b>Epaisseur</b>	2 mm
<b>Classement feu</b> <i>NF P-92 503 à 507</i>	M1( <i>durabilité non limitée</i> )
<b>Longueur pièces</b>	30 / 35 m
<b>Composition</b>	100 % polyester FR
<b>Processus de teinture</b>	Teint pièce
<b>Finition</b>	Antireflets et mat
<b>Utilisation</b>	Utilisation intensive (sièges, rideaux...)

<b>Résistance à l'abrasion</b> <i>Iso 12947</i>	> 100 000 tours (Martindale)
<b>Résistance à la rupture</b> <i>Iso 13934-1</i>	Chaîne : > 87 kg Trame : > 65 kg
<b>Allongement à la rupture</b> <i>Iso 13934-1</i>	Chaîne : > 19 % Trame : > 20 %
<b>Résistance à la déchirure</b> <i>Iso 13937-3</i>	Chaîne : > 20 N Trame : > 20 N
<b>Solidité lumière</b> <i>Iso 105-B02</i>	6/7
<b>Conseils d'entretien</b>	Lavage à 30°C Nettoyage à sec



<b>Width</b>	143cm
<b>Surface weight</b>	500 g/sqm
<b>Thickness</b>	2 mm
<b>Fire classification</b> <i>NF P-92 503 à 507</i>	M1( <i>unlimited</i> )
<b>Rolls length</b>	30 / 35m
<b>Composition</b>	100 % polyester FR
<b>Dyeing process</b>	Piece Dyeing
<b>Finish</b>	Anti-reflective and matt
<b>End use</b>	Intensive use (seats, curtains...)

<b>Abrasion</b> <i>Iso 12947</i>	> 100 000 cycles (Martindale)
<b>Tensile strength at break</b> <i>Iso 13934-1</i>	Warp : > 87 kg Weft : > 65 kg
<b>Elongation at break</b> <i>Iso 13934-1</i>	Warp : > 19 % Weft : > 20 %
<b>Tearing strength</b> <i>Iso 13937-3</i>	Warp : > 20 N Weft : > 20 N
<b>Colour fastness</b> <i>Iso 105-B02</i>	6/7
<b>Care instructions</b>	Wash at 30°C Dry cleaning



<b>Breite</b>	143cm
<b>Gewicht</b>	500g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke</b>	2 mm
<b>Brandklasse</b> <i>NF P-92 503 à 507</i>	M1( <i>Unbegrenzt</i> )
<b>Rollenlänge</b>	30 / 35m
<b>Zusammensetzung</b>	100 % Polyester FR
<b>Färbeprozess</b>	Stückgefärbt
<b>Veredelung</b>	Antireflexbeschichtung und matt
<b>Verwendung</b>	Intensive Nutzung (Sitze, Vorhänge...)

<b>Scheuerfestigkeit</b> <i>Iso 12947</i>	> 100 000 Touren (Martindale)
<b>Bruchfestigkeit</b> <i>Iso 13934-1</i>	Kette : > 87 kg Schuss : > 65 kg
<b>Bruchdehnung</b> <i>Iso 13934-1</i>	Kette : > 19 % Schuss : > 20 %
<b>Reißfestigkeit</b> <i>Iso 13937-3</i>	Kette : > 20 N Schuss : > 20 N
<b>Farbechtheitsprüfungen</b> <i>Iso 105-B02</i>	6/7
<b>Waschanleitung</b>	Waschen 30°C Trockenreinigung

## TRAJET AUNDE ESPAGNE

14-22 Av. Barthélémy Thimmonnier  
69300 Caluire et Cuire - FRANCE

+33 4 72 80 97 18

www.textilestrajet.fr



**Bernard BLANC**  
+33 6 09 92 32 95  
bblanc@textilestrajet.fr

**Jérôme BLANC**  
+33 6 81 41 98 96  
jblanc@textilestrajet.fr