

# VELOURS ALLURE 560



<b>Largeur</b>	155 cm <i>(idéal pour rideaux de 1.50 m ou 3 m de large)</i>
<b>Masse surfacique</b>	560 g/m <sup>2</sup>
<b>Epaisseur</b>	2.17 mm
<b>Classement feu</b> <i>NF P-92 503 à 507</i>	M1 <i>(durabilité non limitée)</i> + IMO
<b>Longueur pièces</b>	30 / 35 m
<b>Composition</b>	100 % polyester FR
<b>Processus de teinture</b>	Teint fil <i>(Garantie d'une excellente conformité des lots)</i>
<b>Tissage</b>	Tissage en W
<b>Finition</b>	Antireflets et mat
<b>Utilisation</b>	Utilisation intensive <i>(sièges, rideaux...)</i>

<b>Résistance à l'abrasion</b> <i>Iso 12947</i>	60 000 tours <i>(Martindale)</i>
<b>Résistance à la rupture</b> <i>Iso 13934-1</i>	Chaîne : > 95 kg Trame : > 100 kg
<b>Allongement à la rupture</b> <i>Iso 13934-1</i>	Chaîne : > 10 % Trame : > 20 %
<b>Résistance à la déchirure</b> <i>Iso 13937-3</i>	Chaîne : > 40 N Trame : > 40 N
<b>Acoustique</b> <i>Iso 354</i>	
<b>WASC</b> <i>Iso 11654</i> <b>SAC</b> <i>Iso 11654</i> <b>NRC</b> <i>ASTM C423</i> <b>SAA</b> <i>ASTM C423</i>	$\alpha_w = 1$ A 0.95 0.95
<b>Conseils d'entretien</b>	Lavage à 30°C Nettoyage à sec



<b>Width</b>	155cm <i>(Perfect for curtains 1.50m or 3m wide)</i>
<b>Surface weight</b>	560 g/sqm
<b>Thickness</b>	2.17 mm
<b>Fire classification</b> <i>NF P-92 503 à 507</i>	M1 <i>(unlimited)</i> + IMO
<b>Rolls length</b>	30 / 35m
<b>Composition</b>	100 % polyester FR
<b>Dyeing process</b>	Yarn dyed <i>(Ensures excellent batch-to-batch consistency)</i>
<b>Weave</b>	W weave
<b>Finish</b>	Anti-reflective and matt
<b>End use</b>	Intensive use <i>(seats, curtains...)</i>

<b>Abrasion</b> <i>Iso 12947</i>	60 000 cycles <i>(Martindale)</i>
<b>Tensile strength at break</b> <i>Iso 13934-1</i>	Warp : > 95 kg Weft : > 100 kg
<b>Elongation at break</b> <i>Iso 13934-1</i>	Warp : > 10 % Weft : > 20 %
<b>Tearing strength</b> <i>Iso 13937-3</i>	Warp : > 40 N Weft : > 40 N
<b>Acoustics</b> <i>Iso 354</i>	
<b>WASC</b> <i>Iso 11654</i> <b>SAC</b> <i>Iso 11654</i> <b>NRC</b> <i>ASTM C423</i> <b>SAA</b> <i>ASTM C423</i>	$\alpha_w = 1$ A 0.95 0.95
<b>Care instructions</b>	Wash at 30°C Dry cleaning



<b>Breite</b>	155cm <i>(Ideal für Vorhänge von 1.50m oder 3m breite)</i>
<b>Gewicht</b>	560g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke</b>	2.17 mm
<b>Brandklasse</b> <i>NF P-92 503 à 507</i>	M1 <i>(Unbegrenzt)</i> + IMO
<b>Rollenlänge</b>	30 / 35m
<b>Zusammensetzung</b>	100 % Polyester FR
<b>Färbeprozess</b>	Garngefärbt <i>(Garantie für hervorragende Chargenkonformität)</i>
<b>Bindung</b>	W Bindung
<b>Veredelung</b>	Antireflexbeschichtung und matt
<b>Verwendung</b>	Intensive Nutzung <i>(Sitze, Vorhänge...)</i>

<b>Scheuerfestigkeit</b> <i>Iso 12947</i>	60 000 Touren <i>(Martindale)</i>
<b>Bruchfestigkeit</b> <i>Iso 13934-1</i>	Kette : > 95 kg Schuss : > 100 kg
<b>Bruchdehnung</b> <i>Iso 13934-1</i>	Kette : > 10 % Schuss : > 20 %
<b>Reißfestigkeit</b> <i>Iso 13937-3</i>	Kette : > 40 N Schuss : > 40 N
<b>Akustik</b> <i>Iso 354</i>	
<b>WASC</b> <i>Iso 11654</i> <b>SAC</b> <i>Iso 11654</i> <b>NRC</b> <i>ASTM C423</i> <b>SAA</b> <i>ASTM C423</i>	$\alpha_w = 1$ A 0.95 0.95
<b>Waschanleitung</b>	Waschen 30°C Trockenreinigung

## TRAJET AUNDE ESPAGNE

14-22 Av. Barthélémy Thimmonier  
69300 Caluire et Cuire - FRANCE

+33 4 72 80 97 18

www.textilestrajet.fr



**Bernard BLANC**  
+33 6 09 92 32 95  
bblanc@textilestrajet.fr

**Jérôme BLANC**  
+33 6 81 41 98 96  
jblanc@textilestrajet.fr